

FLEXIBLE TUBE

型式番号 TYPE CODE	型式形状 TYPE CONFIGURATION	継手材質 MATERIAL	用途 USE
断熱材 ADIABATIC MATERIAL		硝子繊維 FIBER GLASS	両端はバンドで止めます Both sides are stopped by band. 内側に断熱材、外側にSUSブレードでも製作可能です APPLICABLE FOR INSIDE ADIABATIC MATERIAL AND OUTSIDE STAINLESS BRAIDS.
FX-50		SS400 接SUS304 ALL SUS	製作口径：15 ^A ～100 ^A NOM. DIA. 一般配管用（1MPaまで） GENERAL PIPING
FX-51		ALL SUS	取付フランジ INSTALLATION FLANGE JIS 5kF JIS 10kF
FX-52		SS400 接SUS304 接SUS316 ALL SUS	製作口径：15 ^A ～80 ^A NOM. DIA. 一般配管用（1～3MPa） GENERAL PIPING 取付フランジ INSTALLATION FLANGE JIS規格 JIS STANDARDS ANSI, JPI規格 ANSI, JPI STANDARDS
FX-54		SS400 接SUS304 接SUS316 ALL SUS	製作口径：10 ^A ～300 ^A NOM. DIA. 一般配管用（1～3MPa） GENERAL PIPING
FX-55		SS400 ALL SUS	取付フランジ INSTALLATION FLANGE JIS規格 JIS STANDARDS ANSI, JPI規格 ANSI, JPI STANDARDS その他特殊フランジ等 ALL KINDS OF STANDARDIZED GOODS
FX-56		SS400 接SUS304 接SUS316 ALL SUS	製作口径：100 ^A 以上 NOM. DIA. 一般配管用 GENERAL PIPING
FX-57		SS400 ALL SUS	取付フランジ INSTALLATION FLANGE JIS規格 JIS STANDARDS ANSI, JPI規格 ANSI, JPI STANDARDS その他 ALL KINDS OF STANDARDIZED GOODS